

江门市生态环境局文件

江开环审（2023）61号

关于开平市泽雅卫浴科技有限公司年产卫浴配件 60万套建设项目环境影响报告表的批复

开平市泽雅卫浴科技有限公司：

报来《开平市泽雅卫浴科技有限公司年产卫浴配件60万套建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市泽雅卫浴科技有限公司年产卫浴配件60万套建设项目位于开平市月山镇白石头工业开发区3-4号之一，项目代码为2302-440783-04-01-619967，总投资50万元，占地面积2430平方米，建筑面积2430平方米，项目不得使用高挥发性有机物原辅

材料，主要生产设备有：

序号	设备名称	规格型号	数量（单位）
1	碱洗除油池	1.2m*1 m *1 m	1 个
2	漂洗池	1.2 m *1 m *1 m	2 个
3	真空镀膜机	1600/2000	2 台
4	拉丝机	/	12 台
5	喷漆柜	2.2m*2.5m*2.5m	4 个
6	烘干线	20m*2.2m*2.2m	2 条
7	空压机	3kW	1 台

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）项目拉丝、擦拭产生的颗粒物和喷漆漆雾排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准和无组织排放监控浓度限值；喷漆及烘干工序产生的 VOCs 有组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值，厂界 VOCs 无组织排放（以非甲烷总烃表征）执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，厂区内 VOCs 无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综

合排放标准》（DB442367-2022）表3排放限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目喷淋废水循环使用，清洗废水经自建污水处理设施处理至《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中洗涤用水水质标准后回用于清洗工序，生产废水无法回用需定期更换的，须与委托有零散废水处理资质的公司处理。生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级中的较严者后，经市政管网排入开平市月山镇污水处理厂进一步处理。

（三）用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。

三、根据报告表的核算，项目污染物排放总量指标为：VOCs 0.034 吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制

度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。



公开方式：主动公开

抄送：月山镇人民政府，深圳务发环保有限公司。
