

江门市生态环境局文件

江开环审〔2023〕66号

关于开平市鑫鸣机械设备有限公司年产塑料制品 59万件建设项目环境影响报告表的批复

开平市鑫鸣机械设备有限公司：

报来《开平市鑫鸣机械设备有限公司年产塑料制品59万件建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市鑫鸣机械设备有限公司年产塑料制品59万件建设项目位于开平市翠山湖新区环翠南路9号之1，项目代码为2308-440783-04-01-855653，总投资500万元，占地面积1518平方米，建筑面积1518平方米，项目不得使用外购的废旧塑料作为生

产原材料，主要生产设备有：

序号	设备名称	规格型号	数量（台）
1	注塑机（料筒配套 烘干）	90T	5
		120T	6
		160T	6
		200T	6
		260T	2
2	破碎机	/	3
3	混料机	/	2
4	磨床	/	3
5	冷却塔	1t/h	1

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）项目注塑产生的有机废气有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限制和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准的较严者，厂界无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 企业边界大气污染物排放限值和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第

二时段无组织排放监控浓度限值的较严者；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准及表1厂界标准值二级新扩改建标准；颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB442367-2022）表3排放限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目冷却用水循环使用，定期补充不外排。生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及开平市翠山湖园区污水处理厂设计进水水质标准较严者后，排入开平市翠山湖园区污水处理厂进一步处理。

（三）用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。

三、根据报告表的核算，项目污染物排放总量指标为：VOCs 0.0224 吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工

程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。



公开方式：主动公开

抄送：翠山湖产业转移工业园管理委员会，江门市泰邦环保有限公司。
