

江门市生态环境局文件

江开环审〔2023〕53号

关于开平市深林雨卫浴有限公司年产水龙头 26万件、淋浴花洒套装30万套建设项目 环境影响报告表的批复

开平市深林雨卫浴有限公司：

报来《开平市深林雨卫浴有限公司年产水龙头26万件、淋浴花洒套装30万套建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市深林雨卫浴有限公司原位于开平市水口镇嘉兴工业区嘉兴南路51-53号，于2019年7月取得《关于开平市深林雨卫浴有限公司建设项目环境影响报告表的批复》（江开环审〔2019〕

91号), 年产加工水龙头20万件、花洒30万件。现企业发展需要, 搬迁至开平市水口镇第四工业集中地A3-11, 占地面积7934.43平方米, 建筑面积12555平方米, 总投资6000万元, 项目代码为2305-440783-04-03-533465, 迁改扩建后年产水龙头26万件、淋浴花洒套装30万套。项目不得使用外购的废旧塑料作为生产原材料, 迁改扩建后主要生产设备有:

序号	设备名称	规格型号	迁改扩建后数量 (台/套/条)
1	火花机	7.5kW	3
2	铣床	7.5kW	3
3	磨床	7.5kW	3
4	磨刀机	7.5kW	2
5	砂轮机	7.5kW	1
6	钻床	7.5kW	1
7	车床	7.5kW	1
8	热油机	5kW	5
9	干燥机	/	2
10	拌料机	/	2
11	中央送料系统	/	1
12	注塑机	150T	10

序号	设备名称	规格型号	迁改扩建后数量 (台/套/条)
		35 吨	1
		50 吨	1
12	注塑机	55 吨	1
		60 吨	3
		80 吨	1
		90 吨	2
		100 吨	5
		140 吨	2
		180 吨	3
		200 吨	1
		220 吨	1
		250 吨	1
13	破碎机	7.5kW	12
14	压内塞机	/	2
15	压盖机	/	4
16	流水线	12m	6
17	试水机	/	6

序号	设备名称	规格型号	迁改扩建后数量 (台/套/条)
18	盐雾测试机	110*60*52cm	1
19	智能电解测厚仪	/	1
20	测流量机	/	1
21	试气机	/	2
22	气压机	/	1
23	涂层耐磨度落砂测试机	/	1
24	淬火测试机(热震)	/	1
25	打标机	/	1
26	压缩机	11kW	1
		22kW	1
27	冷却塔	80m³/h	1

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

(一) 项目注塑工序产生的有机废气执行《合成树脂工业污

染物排放标准》(GB 31572-2015)表 5 大气污染物特别排放限值及表 9 边界大气污染物浓度限值;臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2 排放标准及表 1 厂界标准值二级新扩改建标准;破碎粉尘(颗粒物)排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表 9 边界大气污染物浓度限值;厂区内非甲烷总烃无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB442367-2022)表 3 排放限值;食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001)表 2 小型规模排放限值。

(二)按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目冷却用水循环使用,定期补充不外排。生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准及开平市水口污水处理厂进水标准的较严者后,经市政污水管网排入开平市水口污水处理厂进一步处理。

(三)用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施,合理安排工作时间,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的3类标准。

(四)项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度,委托有资质的单位处理处置,在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023);一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求。

三、根据报告表的核算，迁改扩建后项目污染物排放总量指标为：VOCs 0.225 吨/年，增加 0.19 吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。



公开方式：主动公开

抄送：水口镇人民政府，江门市创宏环保科技有限公司。
