

江门市生态环境局文件

江开环审〔2023〕73号

关于开平市天雅塑料实业有限公司年产一次性餐盒1.5亿个建设项目环境影响报告表的批复

开平市天雅塑料实业有限公司：

报来《开平市天雅塑料实业有限公司年产一次性餐盒1.5亿个建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市天雅塑料实业有限公司年产一次性餐盒1.5亿个建设项目位于开平市水口镇宝锋村委会沙冈工业园B3-1号，现有项目于2021年7月16日取得《关于开平市天雅塑料实业有限公司年产卫浴五金件150万件、一次性餐盒7000万个建设项目环境影响报告表的批复》（江开环审〔2021〕92号），因企业自身原因，

该项目一直未投产验收。现企业拟对项目重新报批，项目代码为2306-440783-04-03-408654，总投资3000万元，占地面积13052平方米，建筑面积10373.4平方米，重新报批后项目取消卫浴五金件的生产，并扩建一次性塑料餐盒产能，年产一次性餐盒1.5亿个。项目不得使用废旧塑料作为原材料，重新报批后主要生产设备如下：

序号	生产设备	规格型号	数量（台）		
			变动前	变动后	变化量
1	抛光机	/	10	0	-10
2	压铸机	/	3	0	-3
3	钻床	/	10	0	-10
4	铣床	ES-02	1	0	-1
5	冲床	/	1	0	-1
6	双头钻	/	1	0	-1
7	磨床	/	1	0	-1
8	复合机	/	1	0	-1
9	仪表车床	/	8	0	-8
10	空压机	GPM30	1	0	-1
11	破碎机(大)	800B, 22kW	1	2	+1
12	破碎机(小)	YSL-7515-5, 11kW	0	3	+3

序号	生产设备	规格型号	数量（台）		
			变动前	变动后	变化量
13	注塑机	GF350KC、 TF1-353SEC, 119.5kW	10	24	+14
14	吸塑机（一体机）	JTJ-65100	2	4	+2
15	搅拌机	YIU-1000, 4kW	0	6	+6
16	片材机	YC-110-1000	0	2	+2
17	工位机	GF580KC	0	2	+2
18	打杯机	/	0	1	+1
19	造粒机	FD120, 75kW	0	1	+1
20	切粒机	FD-240, 5.5kW	0	1	+1

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）项目注塑、吸塑、片材、工位、打杯工序产生的有机废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表 5 大气污染物特别排放限值及表 9 边界大气污染物浓度限值；破碎工序产生的颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标

准》（GB 31572-2015）表 9 边界大气污染物浓度限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 排放标准及表 1 厂界标准值二级新扩改建标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB442367-2022）表 3 排放限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目冷却用水循环使用，定期补充不外排。生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和开平市新美污水处理厂接管标准的较严者后，排至开平市新美污水厂进一步处理。

（三）用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。

三、根据报告表的核算，项目污染物排放总量指标为：VOCs 1.53 吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制

度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。



公开方式：主动公开

抄送：水口镇人民政府，江门市邑凯环保服务有限公司。
