

江门市生态环境局文件

江开环审〔2023〕72号

关于开平市山水塑料制品有限公司年产179.4万个塑料罐建设项目环境影响报告表的批复

开平市山水塑料制品有限公司：

报来《开平市山水塑料制品有限公司年产179.4万个塑料罐建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市山水塑料制品有限公司年产179.4万个塑料罐建设项目位于开平市塘口镇四九良塘村1号，项目代码为2305-440783-04-01-162946，总投资250万元，占地面积4738平方米，建筑面积3210平方米，项目不得使用外购的废旧塑料作为生

产原材料，主要生产设备有：

序号	设备名称	规格型号	数量（台）
1	塑料挤吹中空 成形机	TDB-160F	1
		TDB-50F	1
		TDB-25F	3
		HSU-5L/1	5
2	塑料注射成形 机	JB/T7267-2004	1
		JM268-C/ES	2
		HTF470W2	1
3	破碎机	/	5
4	混料机	/	6
5	测漏机	/	2
6	包装机	/	1
7	冷却塔	循环流量为 42m ³ /h	1
8	螺杆式空压机	/	1

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）项目注塑产生的有机废气、颗粒物排放执行《合成树

脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值及表 9 边界大气污染物浓度限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 排放标准及表 1 厂界标准值二级新扩改建标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB442367-2022）表 3 排放限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目冷却用水循环使用，定期补充不外排。生活污水经三级化粪池+自建一体化MBR污水处理设备处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级标准A标准中较严者后，回用于周边绿化灌溉。

（三）用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。

三、根据报告表的核算，项目污染物排放总量指标为：VOCs 0.569 吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。



公开方式：主动公开

抄送：塘口镇人民政府，广州泓扬环保科技有限公司。
