

# 江门市生态环境局文件

江开环审〔2023〕62号

## 关于开平市合民食品配送有限公司家禽集中屠宰 建设项目环境影响报告书的批复

开平市合民食品配送有限公司：

报来《开平市合民食品配送有限公司家禽集中屠宰建设项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市合民食品配送有限公司家禽集中屠宰建设项目位于开平市三埠街燕山村民委员会中和路东侧A2，项目代码为2109-440783-04-01-448249，占地面积6098平方米，建筑面积6573平方米，总投资3000万元，项目设置四条屠宰生产线，年屠宰禽

类1155万只，一期年屠宰肉鸡400万只，二期建设投产后全厂年屠宰850万只鸡、105万只鸭、150万只鹅、50万只鸽子。主要生产设备有：

序号	设备名称	规格型号	全厂建成后数量（台）
1	沥血线	2.2kW	4
2	烫锅	3kW	6
3	打脖机	/	4
4	脱毛机	4kW	10
5	掏脏线	2.2kW	4
6	沥水线	1.5kW	4
7	燃天然气蒸汽发生器	0.15t/h	4
8	保鲜库	45kW 制冷量	8
9	分级称	2.2kW	4
10	冰水池	/	4
11	冷藏库	37.4kW 制冷量	4
12	急冻库	153.8kW 制冷量	4
13	闭式冷却塔	25t/h	1
		50t/h	2
		125t/h	1

二、根据报告书的评价结论，在项目按照报告书中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告书提出的各项污染防治

措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）项目建筑施工期产生的扬尘和设备尾气排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。运营期屠宰过程中和污水处理设施产生的臭气浓度、硫化氢和氨，排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级厂界标准限值和表2中排放标准值；燃天然气蒸汽发生器产生的燃烧废气排放执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放限值》（DB44/765-2019）中表3规定的大气污染物特别排放限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。喷淋塔废水经收集后定期交由有资质的第三方零散废水公司处理。项目生活污水、淋浴废水、洗衣废水和生产废水经自建污水处理站处理后，出水达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准、《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中禽类屠宰加工的三级标准和开平市迳头污水处理厂进水水质要求的较严值后，排入开平市迳头污水处理厂进一步处理。

（三）用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期项目东、南、北、东北面厂

界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准, 西面厂界执行 4 类标准。

(四)项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度, 委托有资质的单位处理处置, 在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023); 一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 的要求。

三、根据报告书的核算, 项目大气污染物排放总量指标为: 氮氧化物 0.0871 吨/年。水污染物排放总量已纳入开平市迳头污水处理厂总量, 不另行分配。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收, 项目须经验收合格后, 主体工程才能投入正式生产或使用。



公开方式: 主动公开

---

抄送: 三埠街道办事处, 开平市几何环保科技有限公司。

---