

江门市生态环境局文件

江开环审（2023）63 号

关于广东华艺卫浴实业有限公司年加工 300 万件 卫浴配件扩建项目环境影响报告表的批复

广东华艺卫浴实业有限公司：

报来《广东华艺卫浴实业有限公司年加工 300 万件卫浴配件扩建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、广东华艺卫浴实业有限公司位于开平市月山镇水井示范场12号-4，现有项目已取得《关于广东华艺卫浴实业有限公司年加工600万件水龙头建设项目环境影响报告表的批复》（江开环审（2021）71号）。现建设单位拟扩建1条电泳生产线及1条喷漆

生产线，项目代码为2303-440783-04-01-459062，总投资100万元，本次扩建项目位于开平市月山镇水井示范场12号-4（二层部分），在建筑面积为445m²的厂房进行生产，年加工生产300万件卫浴配件，扩建后全厂年加工生产900万件卫浴配件。本次扩建项目不得使用高挥发性有机物原辅材料，扩建后全厂生产设备有：

序号	设备名称	规格型号	数量（单位）		
			扩建前	扩建后	变化
1	水帘柜	3.4m*2.5m*2.4m	2 个	2 个	0
2	喷枪	/	4 支	4 支	0
3	除尘柜	/	1 个	1 个	0
4	纯水设备	/	1 台	1 台	0
5	超纯水设备	/	1 台	1 台	0
6	拉丝机	/	11 台	11 台	0
7	空压机	AS2208（寿力螺杆式空气压缩机）	1 台	1 台	0
8	烤炉	BG350	1 个	1 个	0
9	烤炉	BG450	1 个	1 个	0
10	除油槽	3.4m*0.8m*1.2m	1 个	1 个	0
11	水洗槽	0.7m*0.7m*1.2m	10 个	10 个	0
12	自动输送线	/	2 条	2 条	0
13	超声波清洗机	槽体尺寸：长 1.8m×宽 0.8m×高 1m（使用	0	1 台	+1

序号	设备名称	规格型号	数量（单位）		
			扩建前	扩建后	变化
		水深 0.8m)			
14	水洗槽	槽体尺寸：长 0.6m× 宽 0.6m×高 1m（使用 水深 0.8m）	0	1 个	+1
15	水洗槽	槽体尺寸：长 0.6m× 宽 0.6m×高 1m（使用 水深 0.8m）	0	4 个	+4
16	水洗槽	槽体尺寸：长 0.6m× 宽 0.6m×高 1m（使用 水深 0.8m）	0	1 个	+1
17	超声波清洗机	槽体尺寸：长 0.8m× 宽 0.6m×高 1m（使用 水深 0.8m）	0	1 个	+1
18	水洗槽	槽体尺寸：长 0.6m× 宽 0.6m×高 1m（使用 水深 0.8m）	0	3 个	+3

序号	设备名称	规格型号	数量（单位）		
			扩建前	扩建后	变化
19	电泳槽	槽体尺寸：长 1.5m×宽 0.8m×高 1.4m（使用水深 1.2m）	0	2 个	+2
20	回收槽	槽体尺寸：长 0.5m×宽 0.5m×高 1.4m（使用水深 1.2m）	0	2 个	+2
21	超滤机	2t/h	0	1 台	+1
22	水洗槽	槽体尺寸：长 0.5m×宽 0.5m×高 1.4m（使用水深 1.2m）	0	3 个	+3
23	烤炉	长 20m×宽 0.6m×高 1.6m	0	1 个	+1
24	纯水机	6t/h	0	1 台	+1
25	电泳房	10m×5m×3.5m	0	1 个	+1
26	喷枪	/	0	2 支	+2
27	烤炉	长 20m×宽 2.35m×高 1.6m	0	1 个	+1
28	喷漆房	长 10m×宽 4m×高 2.1m	0	1 个	+1
29	水帘柜	长 3m×宽 2.3m，水深	0	2 个	+2

序号	设备名称	规格型号	数量（单位）		
			扩建前	扩建后	变化
		约为 0.25m，有效容积 为 1.725m ³			
30	空压机	/	0	1 台	+1

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）项目电泳生产线与喷漆生产线产生的 VOCs 排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 排放限值，颗粒物和漆雾排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准和无组织浓度排放限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 排放标准和表 1 新改扩建项目厂界二级标准值；厂界 VOCs 无组织排放（以非甲烷总烃表征）执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，厂区内 VOCs 无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 排放限值。其余废气污染物排放标准按照原批复要求执行，国家或地方标准如有更新按最新标准执行。

(二)按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目电泳线生产废水经自建污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)表1中“洗涤用水”标准后,回用于电泳生产线前处理部分补水、水喷淋补水及水帘柜补水,无法回用需更换的电泳废水与喷淋废水、水帘柜废水定期委托有零散废水处理资质的公司处理。生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和开平市月山镇污水处理厂进水水质要求的较严者后,经市政管网排入开平市月山镇污水处理厂进一步处理。

(三)用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施,合理安排工作时间,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的3类标准。

(四)项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度,委托有资质的单位处理处置,在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023);一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求。

三、根据报告表的核算,项目全厂污染物排放总量指标为:VOCs 新增 0.199 吨/年,为 0.671 吨/年;氮氧化物不变,为 0.359 吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制

度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。



公开方式：主动公开

抄送：月山镇人民政府，江门市蓝盾环保科技有限公司。
