

江门市生态环境局文件

江开环审〔2023〕83号

关于江门闽晖新型建材有限公司年产20万吨 机制砂建设项目环境影响报告表的批复

江门闽晖新型建材有限公司：

报来《江门闽晖新型建材有限公司年产20万吨机制砂建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、江门闽晖新型建材有限公司年产20万吨机制砂建设项目位于开平市水口镇沙冈开锋村委会南溪村一号第二卡，总投资300万元，项目代码为2210-440783-04-01-113391，占地面积6294平方米，建筑面积4562平方米，主要生产设备有：

序号	设备名称	规格型号	数量(单位)
1	链板机	WBL1200*18000	1 台
2	重型筛	/	1 台
3	鄂式破碎机	1060#	1 台
4	磨机	1400	1 台
5	制砂机	950#	1 台
6	振动筛	YAH1236	2 台
7	洗砂摩天轮	/	2 套
8	输送带(280 米)	800#	1 套
9	压滤机	YF3500DX	1 台
10	小型压泥罐	/	3 个
11	大型压泥罐	直径 8.5m, 容积 710m ³	1 个
12	废水处理池	(3 个清水池、3 个污水池)	1 套
13	地下沉砂池	/	4 个
14	泥头车	/	2 台
15	铲车	/	3 台
16	挖掘机	/	1 台
17	地磅	/	1 个

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提

下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）项目产生的粉尘（颗粒物）排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目生产废水、初期雨水经沉淀过滤后达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中表1洗涤用水水质标准回用于生产用水，不能外排。

（三）用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。

三、项目建设应当符合《开平市陆地洗砂场规划》（正在上报相关部门审批）的要求，报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工

程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。



公开方式：主动公开

抄送：水口镇人民政府，江门市蓝盾环保科技有限公司。
