

# 江门市生态环境局文件

江开环审〔2023〕95号

## 关于开平市水口镇雄凯金属表面处理厂年加工 五金件 60 万件建设项目环境影响报告表 的批复

开平市水口镇雄凯金属表面处理厂：

报来《开平市水口镇雄凯金属表面处理厂年加工五金件 60 万件建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市水口镇雄凯金属表面处理厂年加工五金件60万件建设项目位于开平市水口镇水口工业基地新屋园区G3-6号之1，总投资100万元，项目代码为2203-440783-04-03-881431，占地面

积1600平方米，建筑面积1600平方米，主要生产设备有：

序号	设备名称		规格型号	数量(单位)
1	清洗线	除蜡池	6*0.5 m*0.5 m	1 个
		清水池	3*0.5 m*0.5 m	1 个
		纯水池	3*0.5 m*0.5 m	1 个
2	烘干线		10 kW	1 台
3	真空镀膜机		120 kW	3 台
4	喷漆房		10 m*10 m*3 m	1 个
5	喷枪		/	3 把
6	烘干炉		/	2 个
7	拉丝机		4 kW	2 台
8	纯水机		1 kW	1 台
9	上挂线		/	1 条

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）项目拉丝粉尘和喷漆漆雾（颗粒物）执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值；喷漆、烘干工序产生的有机废气执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值，厂界有机废气无组织排放执行广东

省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；厂区内 VOCs 无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 排放限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目除蜡清洗废水经自建污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）洗涤用水水质标准后回用喷淋用水，喷淋废水和水帘柜废水定期更换交由有零散废水处理资质的公司回收处理。生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和开平市新美污水处理厂接管标准的较严者后，排入开平市新美污水处理厂进一步处理。

（三）用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。

三、根据报告表的核算，项目污染物排放总量指标为：VOCs 0.117 吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。



公开方式：主动公开

---

抄送：水口镇人民政府，江门市创宏环保科技有限公司。

---