

# 江门市生态环境局文件

江开环审〔2023〕102号

## 关于开平市华尔通卫浴有限公司年产水龙头 13万套迁扩建项目环境影响报告表的批复

开平市华尔通卫浴有限公司：

报来《开平市华尔通卫浴有限公司年产水龙头13万套迁扩建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市华尔通卫浴有限公司原有项目位于开平市沙冈龙东金堂里，于2016年12月完成建设项目备案《开平市环境违法违规建设项目备案意见表》（编号：19号），并申领了排污许可证（许可证编号：91440783756493407B001X），原有项目占地面

积6000平方米，建筑面积1600平方米，主要从事水龙头的生产，年产水龙头9.4万套。现投资200万元，将原有项目搬迁至开平市水口镇寺前村委会广湛公路南，并对项目进行扩建，项目代码为2307-440783-04-03-289667，迁扩建后项目占地面积2410平方米，建筑面积2410平方米，年产水龙头13万套。迁扩建后全厂主要生产设备有：

序号	设备名称	规格型号	数量（台/个）
1	电熔炉（工频感应有芯电炉）	GP45-60 容量：600kg	3
2	浇铸机	DL-Z450B	4
3	混砂机	/	1
4	砂芯机	PY-400-A	5
5	落砂机	/	1
6	雕刻机	/	2
7	切割机	/	1
8	数控车床	/	12
9	铣床	/	6
10	仪表车床	/	4
11	钻床	/	10
12	CNC 加工中心	19 kW	3
13	加工中心 KMC-650	/	2

序号	设备名称	规格型号	数量（台/个）
14	抛丸机	DFCH-06	1
15	抛光机	YD-01DM	7
16	试水机	/	3
17	清洗池	规格：2*2*0.5 m	1
18	冷却塔	/	1

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）项目造型、浇铸工序有组织排放的非甲烷总烃执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值，无组织排放的非甲烷总烃执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值；甲醛、酚类执行广东省《大气污染物排放限值标准》（DB 44/27-2001）第二时段二级排放标准和无组织排放监控点浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 1 厂界标准值的二级新扩改建标准和表 2 排放标准值；混砂、熔化、浇铸、落砂、抛丸、抛光工序的颗粒物有组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表 1 大气污染物排放限值，无组织排放执行广东省《大气污染物

排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值；厂区内颗粒物无组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表 A.1 排放限值；厂区内 VOCs 无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 排放限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目清洗废水、喷淋废水定期更换，交由有零散废水处理资质的公司回收处理；生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和开平市新美污水处理厂接管标准的较严者后，排入开平市新美污水处理厂处理。

（三）用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。

三、根据报告表的核算，迁扩建后项目污染物排放总量指标为：VOCs 0.056 吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制

度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。



公开方式：主动公开

---

抄送：水口镇人民政府，江门市创宏环保科技有限公司。

---