

江门市生态环境局文件

江开环审〔2023〕100号

关于开平汉晶卫浴有限公司年产浴缸 0.4 万件、 洗手盆 1.2 万件、浴室配件 0.25 万件建设项目 环境影响报告表的批复

开平汉晶卫浴有限公司：

报来《开平汉晶卫浴有限公司年产浴缸 0.4 万件、洗手盆 1.2 万件、浴室配件 0.25 万件建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平汉晶卫浴有限公司年产浴缸0.4万件、洗手盆1.2万件、浴室配件0.25万件建设项目位于开平市蚬冈镇工业园区B1区3号厂房二，占地面积19153.21平方米，建筑面积12717.86平方

米，总投资500万元，项目代码为2018-440783-21-03-825231，主要生产设备有：

序号	设备名称	规格型号	数量（单位）
1	搅拌锅	7.5kW	6 台
2	高速分散机	2 台 XLD5 1 台 YB3-B2M-4 1 台 YE2-132M-4	4 台
3	抽真空箱	X-100B	3 台
4	喷枪	W-77	2 支
5	浇注机	4kW	2 台
6	产品烤箱	25kW	2 台
7	脱模机	3kW	6 台
8	切边机	JYPZ-100L-2	2 台
9	开孔机	230X	4 台
10	石材切割机	Y132M-4	1 台
11	气磨机	CYD-321	70 台
12	抛光机	SIP-FF03-180	70 台
13	平磨机	Y112M-2	2 台
14	CNC	XS_5Z_1622_Z8001	3 台
15	木工切割机	MJ-45YA、Y100L02	2 台
16	打标机	JG-SL-1084-210-150	1 台
17	空压机	375FE-8	4 台

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）项目搅拌、抽真空、喷胶衣、浇注、自制模具粘合固化、烘烤、拼接、切边开孔、打磨抛光废气等产生的颗粒物和有机废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值和表 9 企业边界大气污染物浓度限值，苯乙烯厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 1 厂界标准值的二级新扩改建标准；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 1 厂界标准值的二级新扩改建标准和表 2 排放标准值；厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准。厂区内有机废气无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 排放限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目清洗废水和水帘柜废水循环使用，不能外排。生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和开平市蚬冈镇污水处理厂进水标准的较严者后，排入开平市蚬冈镇污水处理厂进一步处理。

（三）用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合

理安排工作时间，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的1类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。

三、根据报告表的核算，项目污染物排放总量指标为：VOCs 1.607 吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。



公开方式：主动公开

抄送：蚬冈镇人民政府，开平市几何环保科技有限公司。
