

江门市生态环境局文件

江开环审（2023）81号

关于开平市巨鑫新型建材有限公司年产180万吨 机制砂、36万吨碎石建设项目环境影响 报告表的批复

开平市巨鑫新型建材有限公司：

报来《开平市巨鑫新型建材有限公司年产180万吨机制砂、36万吨碎石建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市巨鑫新型建材有限公司年产180万吨机制砂、36万吨碎石建设项目位于开平市沙塘镇丽群村民委员会南侧3号，总投资2000万元，项目代码为2309-440783-04-01-588756，占地面积13776.8平方米，建筑面积8100平方米，主要生产设备有：

序号	设备名称	规格型号	数量（单位）
1	鄂式破碎机	1060 型	1 台
2	单轴振动筛	YAQ2570	4 台
3	冲击式制砂机	R0R1000 型	1 台
4	单螺旋洗砂机	LS1890	8 台
5	搅拌桶	/	8 台
6	双轴脱水筛	XJ2660	4 台
7	运输带	1.2 米型	190 米
8	压榨罐	200t	8 个

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）项目产生的粉尘（颗粒物）排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目车辆轮胎冲洗废水、洗砂废水、初期雨水经沉淀过滤后达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中表1洗涤用水水质标准回用于生产用水，不能外排；生活污水经预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）

第二时段一级标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1城市杂用水水质标准较严者后，回用于周边绿化灌溉及车辆进出道路清扫降尘。

（三）用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。

三、项目建设应当符合《开平市陆地洗砂场规划》（正在上报相关部门审批）的要求，报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。



公开方式：主动公开

抄送：沙塘镇人民政府，广东绿佳环境科技有限公司。
