

# 江门市生态环境局文件

江开环审〔2023〕107号

---

## 关于开平市水口镇兆顺五金加工厂年加工卫浴配件450万件技改项目环境影响报告表的批复

开平市水口镇兆顺五金加工厂：

报来《开平市水口镇兆顺五金加工厂年加工卫浴配件450万件技改项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市水口镇兆顺五金加工厂位于开平水口镇第四工业园A6-3第三幢第一卡，现有项目年加工卫浴配件450万件已取得环评批复：江开环审〔2020〕233号、江开环审〔2022〕110号。拟投资50万元进行技术改造，项目为2309-440783-04-03-936473，改建内容主要是增加清洗工序，不新增占地面积和建筑面积，占

地面积为1100平方米，建筑面积1100平方米，改建后不新增产能，为年加工卫浴配件450万件，改建后全厂主要生产设备有：

序号	设备名称	规格型号	数量（台/个）
1	拉丝机	处理能力 0.1t/h	5
2	真空镀膜机	温度： 250℃	3
3	烘箱	/	2
4	冷却塔	/	1
5	喷漆房	4m*5m*3m	1
6	水帘柜	2m*2m*1.5m	1
7	面包炉	2.5m*2.5m*2.5m	3
8	1#除油槽	6m*0.45m*0.5m	1
9	2#除油槽	0.6m*0.6m*0.5m	1
10	1#清洗槽（注：超声波配套）	3m*0.45m*0.5m	1
11	2#清洗槽（注：超声波配套）	2.5m*0.45m*0.5m	2
12	3#清洗槽（注：超声波配套）	4m*0.45m*0.5m	1
13	净水漂洗槽	2.5m*0.45m*0.5m	3
14	超声波清洗机	/	4
15	烘干线	16m*2m*4m	1
16	纯水机	处理能力 1t/h	1

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）改建项目天然气燃烧废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2中其他炉窑二级排放标准与《江门市工业炉窑大气污染综合治理方案》（江环函〔2020〕22号）相关排放限值的较严者。其余废气按原环评批复排放标准执行，如国家标准或地方标准有更新，按最新标准执行。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目清洗废水、喷淋废水和水帘柜废水定期更换，交由有零散废水处理资质的公司回收处理；生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和开平市水口污水处理厂接管标准的较严者后，排入开平市水口污水处理厂进一步处理。

（三）用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》

(GB18599-2020)的要求。

三、根据报告表的核算，改建后全厂项目污染物排放总量指标为：VOCs 保持不变，为 0.1584 吨/年；氮氧化物新增 0.0127 吨/年，为 0.0127 吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。



公开方式：主动公开

---

抄送：水口镇人民政府，江门市邑凯环保服务有限公司。

---