

# 江门市生态环境局文件

江开环审〔2023〕109号

## 关于广东跃昊新材料有限公司年产白刚玉2万吨、 磨料沙5000吨建设项目环境影响报告表的批复

广东跃昊新材料有限公司：

报来《广东跃昊新材料有限公司年产白刚玉2万吨、磨料沙5000吨建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、广东跃昊新材料有限公司年产白刚玉2万吨、磨料沙5000吨建设项目位于开平市金鸡镇大同路28号厂房3、30号厂房2-1，总投资8000万元，项目代码为2312-440783-04-01-498374，占地面积5500平方米，建筑面积5500平方米，主要生产设备有：

序号	设备名称	规格型号	数量(台)
1	电熔炉	10T	7
2	压球机	15kW	1
3	烘干线	长×宽×高=20×2×1.7m	2
4	烘烤线	长 10m	1
5	提升机	25kW	1
6	混合机	14kW	1

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）项目包装粉尘、人工锤砸粉尘、投料粉尘排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值；燃烧废气中烟尘、氮氧化物有组织参照执行《江门市工业炉窑大气污染综合治理方案》（江环函〔2020〕22号）中的排放限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目生活污水经预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准与金鸡镇污水处理厂纳管标准的较严者，通过市政污水管网排入开平市金鸡镇污水处理厂进一步处理。

(三)用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

(四)项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。



公开方式：主动公开

---

抄送：金鸡镇人民政府，江门市佰博环保有限公司。

---