

# 江门市生态环境局文件

江开环审〔2023〕93号

## 关于开平市水口镇永融金属制品加工厂年产五金配件50万件建设项目环境影响报告表的批复

开平市水口镇永融金属制品加工厂：

报来《开平市水口镇永融金属制品加工厂年产五金配件50万件建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市水口镇永融金属制品加工厂年产五金配件50万件建设项目位于开平市水口镇金山东大道42号6座之二，总投资100万元，项目代码为2309-440783-04-01-177503，占地面积680平方米，建筑面积680平方米，主要生产设备有：

序号	设备名称	规格型号	数量（单位）
1	拉丝机	/	4 台
2	除油槽	6.0m × 0.42m × 0.6m	1 个
3	除蜡槽	4.0m × 0.42m × 0.6m	1 个
4	清洗槽	2.5m × 0.42m × 0.6m	4 个
5	纯水槽	2.5m × 0.42m × 0.6m	3 个
6	烘干烤炉	9.0m × 0.84m × 0.9m	1 台
7	纯水机	2t/h	1 个
8	真空镀膜机	/	2 台
9	冷却塔	50m <sup>3</sup> /h	2 台
10	喷漆密闭房	3.0m × 3.0m × 2.0m	1 个
11	水帘柜	3.0m × 0.8m × 0.35m	1 个
12	喷枪	/	2 支
13	面包炉	2.3m × 1.8m × 2.3m	3 台
14	烤炉	5.0m × 2.0m × 1.5m	1 台

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）项目拉丝粉尘和喷漆漆雾（颗粒物）执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组

织排放监控浓度限值；调漆、喷漆、烤炉烘干、面包炉烘干工序产生的有机废气执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值，厂界有机废气无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 排放标准和表 1 新改扩建项目厂界二级标准值；厂区内 VOCs 无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 排放限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目纯水制备浓水回用于水帘柜用水；清水槽、纯水槽废水、水帘柜废水和喷淋废水定期更换，委托有零散废水处理资质的公司回收处理。生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和开平市新美污水处理厂接管标准的较严者后，排入开平市新美污水处理厂进一步处理。

（三）用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》

(GB18599-2020)的要求。

三、根据报告表的核算，项目污染物排放总量指标为：VOCs 0.087 吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。



公开方式：主动公开

---

抄送：水口镇人民政府，江门市蓝盾环保科技有限公司。

---