

江门市生态环境局文件

江开环审〔2024〕12号

关于江门市晟彩五金制品有限公司年产300万件五金镀膜件、10万件塑料镀膜件、30万件喷漆五金件建设项目环境影响报告表的批复

江门市晟彩五金制品有限公司：

报来《江门市晟彩五金制品有限公司年产300万件五金镀膜件、10万件塑料镀膜件、30万件喷漆五金件建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、江门市晟彩五金制品有限公司年产300万件五金镀膜件、10万件塑料镀膜件、30万件喷漆五金件建设项目位于开平市水口镇金山东大道62号1座三楼，总投资200万元，项目代码为

2310-440783-04-01-292148, 占地面积3648平方米, 建筑面积3648平方米, 项目不得使用高挥发性有机物原辅材料作为生产原材料, 主要生产设备有:

序号	设备名称		规格型号	数量(单位)
1	真空镀膜机		2.3m*1.8m	4 台
2	真空镀膜机		1.8m*1.6m	1 台
3	拉丝机		/	6 台
4	圆纹机		/	4 台
5	面包炉		/	4 台
6	喷枪		/	4 支
7	水帘柜		深 2.8 米×宽 2.5 米×高 2 米	1 个
8	固化炉		2.3m×2.0m×2.05m	2 个
9	喷漆房		长 10*宽 8*高 3	1 个
10	空压机		7.5kw	2 台
11	冷却塔		循环水量 30m³/h	2 台
12	纯水机		1.5t/h	1 台
13	超 声 波 清 洗 线	除油槽	5000 × 450 × 500mm (热水 70℃)	1 个
14		漂洗槽 1	2500 × 450 × 500mm	1 个
15		除油槽	3500 × 450 × 500mm (热水 70℃)	1 个
16		漂洗槽 2	2500 × 450 × 500mm	1 个

序号	设备名称	规格型号	数量(单位)
17	漂洗槽 3	2500 × 450 × 500mm	1 个
18	综合槽	2500 × 450 × 500mm	1 个
19	纯水漂洗槽 1	2500 × 450 × 500mm	1 个
20	纯水漂洗槽 2	2500 × 450 × 500mm (热水 70℃)	1 个

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

(一)项目喷漆、烘干固化工序排放的有机废气排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1 挥发性有机物排放限值，厂界有机废气无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值；漆雾、拉丝粉尘执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2 排放标准及表1 新改扩建厂界标准值二级标准；厂区内有机废气无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3 排放限值。

(二)按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目清洗废水、喷枪清洗废水定期更换，作为零散废水交由有处

理资质的公司回收处理；生活污水经预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中的第二时段三级标准和开平市新美污水处理厂进水标准的较严值后，经市政污水管网纳入开平市新美污水处理厂进一步处理。

(三)用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，营运期间厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

(四)项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求。

三、根据报告表的核算，项目污染物排放总量指标为：VOCs 0.263 吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。

公开方式：主动公开



抄送：水口镇人民政府，深圳市深蓝环保工程技术有限公司。
