

# 江门市生态环境局文件

江开环审〔2024〕31号

## 关于江门雅固卫浴实业有限公司搬迁扩建项目 环境影响报告表的批复

江门雅固卫浴实业有限公司：

报来《江门雅固卫浴实业有限公司搬迁扩建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、江门雅固卫浴实业有限公司原有项目位于开平市水口镇内环东路4号2座，于2022年6月取得了《关于江门雅固卫浴实业有限公司年产卫浴配件100万套建设项目环境影响报告表的批复》（江开环审〔2022〕95号）。现建设单位整体搬迁扩建至开平市水口镇金山东大道62号之7地块，占地面积26597.17平方米，

建筑面积29866平方米，总投资20000万元，项目代码为2311-440783-04-01-111215，搬迁扩建后项目年加工高端水龙头100万套、五金卫浴配件600万件、塑料卫浴配件500万件，全厂主要生产设备有：

序号	设备名称	规格型号	数量(台/个)
1	压铸机 (配套感应电炉)	160T/150kW	2
2	压铸机 (配套感应电炉)	200T/200kW	2
3	压铸机 (配套感应电炉)	280T/250kW	2
4	压铸机 (配套感应电炉)	400T/300kW	1
5	螺杆空压机	/	0
6	永磁变频空压机	/	5
7	锻造机(红冲)	80T	2
8	锻造机(红冲)	120T	2
9	锻造机(红冲)	300T	1
10	手动开料机	/	5
11	自动开料机	/	5

序号	设备名称	规格型号	数量(台/个)
12	铝开料机	/	0
13	不锈钢开料机	/	0
14	带锯	/	5
15	激光切割机	/	5
16	剪板机	/	1
17	龙门刨槽机	/	3
18	立式刨槽机	/	1
19	折弯机	2kW	3
20	冲床	16T	4
21	冲床	30T	4
22	冲床	40T	3
23	冲床	64T	3
24	冲床	80T	3
25	冲床	100T	1
26	油压机	200T	5
27	数控车床	3kW	20
28	数控铣床	4kW	10
29	切割加工中心	/	10

序号	设备名称	规格型号	数量(台/个)
30	钻攻两用钻床	0.75kW	20
31	仪表车床	1.5kW	20
32	数控弯管机	3kW	5
33	液压扩管机	/	0
34	小型钻孔攻牙机	/	6
35	双头钻	/	0
36	碰焊机	/	0
37	圆盘焊接机	/	0
38	电子交流点焊机	/	8
39	交流气动对焊机	/	4
40	气焊枪	/	3
41	激光自动焊机	1.5kW	5
42	激光自动焊机	2kW	5
43	激光自动焊机	200W	8
44	氩弧自动焊机	/	5
45	自动弯线机	/	2
46	气焊枪	/	3
47	超声波自动清洗线	12kW	1

序号	设备名称	规格型号	数量(台/个)
48	制管生产线	/	5
49	抛光机	/	50
50	直管自动抛光机	11kW	16
51	直管自动过砂机	2kW	10
52	弯管自动抛光机	1.5kW	10
53	平面自动抛光机	15kW	6
54	等离子抛光机	80kW	6
55	PVD 真空镀膜机	/	3
56	注塑机	120T	3
57	混料机	/	1
58	塑料破碎机	/	1
59	冷却塔	/	3
60	试水机	规格为长 1.0m× 宽 0.7m×高 0.6m	5
61	吸塑机	/	3
62	自动打包机	2kW	5
63	自动包钉机	/	2
64	激光打标机	5kW	5

序号	设备名称	规格型号	数量(台/个)
65	热封膜机	/	0
66	螺丝包装机	/	0
67	盐雾测试机	/	3
68	上挂辅助流水线	/	1
69	转件行车	/	2
70	前处理槽	/	28
71	喷漆悬挂输送机系统	/	1
72	DISK 静电系统 (含喷头 1 个)	/	1
73	静电喷枪(自动)	/	4
74	静电喷枪(手动)	/	2
75	水帘水槽	/	2
76	水份烘干炉(用电)	/	1
77	油漆固化炉(用电)	/	1
78	超声波自动清洗线 (使用自来水)	/	1
79	喷淋系统	/	1
80	纯水系统	/	1

序号	设备名称	规格型号	数量(台/个)
81	喷塑悬挂输送机系统	/	1
82	喷塑台	/	1
83	密封烤箱(用电)	/	2
84	吹干高压气系统	/	1

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

(一) 项目熔化压铸烟尘(颗粒物)执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020)表1感应电炉的排放限值；脱模废气(VOCs)排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB442367-2022)表1挥发性有机物排放限值；打磨、抛光工序产生的粉尘(颗粒物)执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)中表1“落砂机、抛(喷)丸机等清理设备”排放限值；漆雾(颗粒物)执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020)表1表面涂装排放限值；焊接烟尘(颗粒物)、石油气燃烧废气、真空镀膜烟尘、喷粉粉尘执行广东省《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段无组

织排放监控浓度限值；注塑工序产生的非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表 5 大气污染物特别排放限值和表 9 企业边界大气污染物浓度限值，破碎工序产生的颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 9 企业边界大气污染物浓度限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 排放标准值和表 1 厂界标准值中二级新扩改建标准；厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）排放浓度限值；厂内颗粒物无组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表 A.1 排放限值，厂内 VOCs 无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/ 2367—2022）中表 3 排放限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目除油除蜡清洗废水、水抛废水、冷却塔废水、制管机冷却废水经自建生产废水处理设施处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB-T 19923-2005）洗涤用水标准后作为喷淋塔补充用水使用，水帘柜废水和喷淋废水定期委托有零散废水处理资质的单位转运处理；生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准和开平市新美污水处理厂进水水质标准的较严值后，经市政污水管网纳入开平市

新美污水处理厂进一步处理。

（三）用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，营运期间厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。

三、根据报告表的核算，搬迁扩建后全厂项目污染物排放总量指标为：VOCs 新增 0.776 吨/年，为 0.891 吨/年；氮氧化物 0.13 吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。



公开方式：主动公开

---

抄送：水口镇人民政府，江门市邑凯环保服务有限公司。

---