

# 江门市生态环境局文件

江开环审〔2024〕60号

## 关于江门市立朗卫浴有限公司年加工卫浴件 25万套建设项目环境影响报告表的批复

江门市立朗卫浴有限公司：

报来《江门市立朗卫浴有限公司年加工卫浴件25万套建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、江门市立朗卫浴有限公司年加工卫浴件25万套建设项目位于开平市水口镇外环北路7号，总投资300万元，项目代码为2403-440783-04-01-189081，占地面积8830平方米，建筑面积15326.47平方米，全厂主要生产设备有：

序号	设备名称	规格型号	数量（台/个）
1	油压机	/	3
2	自动切管机	ZG-60	1
3	冲床	J23-16	1
4	磨刀机	/	1
5	台钻	S4012	6
6	铣床	/	2
7	磨床	M250	1
8	线切割机	/	2
9	落地砂轮机	/	1
10	数控车床	CK6146	30
11	弯管机	/	1
12	车床	6132A	2
13	双轴复合机	95V	6
14	除油槽	0.8m*0.6m*0.5m	1
15	清水槽	0.8m*0.6m*0.5m	4
16	氩弧焊机	WS-400	7
17	自动焊接机	/	2
18	激光焊接机	/	1
19	弯管出水嘴焊接机	/	1
20	直管环焊接机	/	1
21	喷砂机	/	3

序号	设备名称	规格型号	数量（台/个）
22	抛光机	4 工位/台	8
23	20W 光纤打标机	20W	1
24	打包机	/	1
25	试气机	/	1
26	试水机	/	2
27	光谱仪（含电脑）	EDX3600H	1
28	盐雾测试机	600	1
29	阀芯寿命实验机	HPS-FX-SM/2	1
30	水龙头流量实验机	HPS-FX-LL	1
31	盐雾试验机	MY-90	1
32	空压机	（航帆 W-1.0/8）	2

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）项目焊接、抛光、喷砂工序产生的颗粒物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准和无组织排放监控浓度限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目清洗废水、喷淋废水收集后定期委托有零散废水处理资质的

单位转运处理；生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中的第二时段三级标准和开平市水口污水处理厂进水水质标准的较严值后，经市政污水管网纳入开平市水口污水处理厂进一步处理。

(三)用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，营运期间厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

(四)项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。



公开方式：主动公开

---

抄送：水口镇人民政府，广东绿佳环境科技有限公司。

---