

江门市生态环境局文件

江开环审〔2024〕73号

关于广东嘉士利月饼手信礼饼食品生产基地建设 项目环境影响报告表的批复

广东嘉士利食品集团有限公司：

报来《广东嘉士利月饼手信礼饼食品生产基地建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、广东嘉士利月饼手信礼饼食品生产基地建设项目位于开平市三埠街道新港路96号，总投资23456万元，项目代码为2211-440783-04-01-100939，占地面积18051.06平方米，建筑面积25700平方米，年产月饼2000吨、手信500吨（其中蛋卷、凤凰卷、牛角包、曲奇、瑞士卷、蛋挞、泡芙等470吨，牛轧糖30吨）、

礼饼300吨，主要生产设备如下：

序号	设备名称	规格型号	数量（台）
1	搅拌机	200KG	6
		3kw	3
2	包馅机	SV208A	12
3	打饼机	DB60	12
4	排盘机	HJ34	12
		2kw	4
5	燃气烤炉	处理能力 1.2 t/h	2
6	刷蛋机	TD170	2
7	理料机	1000	3
8	蒸练机	ZLJ-300L	2
9	制皮机	XMN-A3	2
10	蛋黄酥成套设备	HD-80	3
11	分托包装机	BWJ450/90	9
12	连续式封口包装机	GYF-640M	1
13	蛋糕胚平切机	2kw	1
14	超声波自动切蛋糕机	2kw	2
15	奶油搅拌机	1.1kw	2
		2kw	3
16	慕斯定量灌注机	1kw	1

序号	设备名称	规格型号	数量（台）
17	蛋糕板抹奶油机	1kw	1
18	自动卷瑞士卷机	1kw	2
19	自动定量注馅机	1kw	1
20	燃气隧道炉	处理能力 0.3 t/h	2
21	旋转炉	48kw	5
22	层炉	13.5kw	7
23	摇蓝炉	20kw	1
24	酥皮挞皮自动成型机	2kw	6
25	曲奇皮挞皮自动成型机	2kw	1
26	自动开酥机	1.5kw	3
27	牛角包自动成型机	2kw	1
28	包馅成型机	2kw	1
29	雷恩机	2kw	2
30	杏仁饼自动成型机	2kw	1
31	泡芙、麻薯挤料机	1kw	1
32	泡芙盖皮机	1kw	1
33	珍妮曲奇挤料机	1kw	1
34	冷冻曲奇排盘机	2kw	1
35	鲍鱼酥自动成型生产线	3kw	1
36	咸切酥自动成型生产线	3kw	1

序号	设备名称	规格型号	数量（台）
37	薄饼机	2kw	1
38	贝果包自动浸水机	2kw	1
39	贝果包自动制作成型机	2kw	1
40	压面机	2kw	1
41	切面机	2kw	1
42	阳政机面包生产线	12kw	2
43	方包成型机	2kw	3
44	自动蛋卷机	28kw	10
45	自动凤凰卷机	28kw	8
46	蛋卷输送带	3kw	1
47	凤凰卷输送带	3kw	1
48	打面机	2kw	5
49	煮馅锅	2kw	1
50	自动理料包装机	3kw	7
51	蒸煮锅	3kw	1
52	牛轧糖切割机	0.5kw	1
53	精度 0.0001 电子天平	HZK-FA210	1
54	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9140A	1
55	智能水分活度测量仪	HD-3A	1
56	密封试验仪	MFY-01	1

序号	设备名称	规格型号	数量（台）
57	PH 计	FE28	1
58	体视显微镜	XWT	1
59	低温恒温恒湿箱	SDH-02	1
60	超净工作台	HCB-1300V	1
61	低温生化箱	STIK	1
62	霉菌培养箱	MJ-160BS-II	1
63	立式压力蒸汽灭菌器	BXM-30R	1
64	空压机	V75D	2
65	空调净化设备	280RT	2
66	冷却塔	114M	6

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）项目生产工序产生的粉尘（颗粒物）排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；烘烤油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表 2 中的大型标准；烘烤气味臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值及表 1 恶臭污染物厂界二级新扩改建标准值；燃气烤炉、

燃气隧道炉天然气燃烧废气中的烟尘（颗粒物）执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表 2 中其他炉窑二级排放标准与《江门市工业炉窑大气污染综合治理方案》（江环函〔2020〕22 号）相关限值的较严者，烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表 2 中其他炉窑二级排放标准，二氧化硫、氮氧化物排放执行《江门市工业炉窑大气污染综合治理方案》（江环函〔2020〕22 号）相关限值的要求。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目生活污水经化粪池处理、生产废水经自建污水处理设施处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和开平市新美污水处理厂进水标准的较严者后，经市政管网排入开平市新美污水处理厂进一步处理。

（三）用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 2 类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。

三、根据报告表的核算，全厂污染物排放总量指标为：氮氧化物 0.561 吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。



公开方式：主动公开

抄送：三埠街道办事处，江门市创宏环保科技有限公司。
