

# 江门市生态环境局文件

江开环审〔2024〕120 号

## 关于江门市德源工艺制品有限公司建设项目 环境影响报告表的批复

江门市德源工艺制品有限公司：

报来《江门市德源工艺制品有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、江门市德源工艺制品有限公司建设项目位于开平市月山镇天虹大道东 1 号之二首层，总投资 200 万元，项目代码为 2019-440783-24-03-077454，占地面积为 2400 方米，建筑面积为 4937.76 平方米，年产木质首饰盒 5 万个，装饰线条 12 万条，包布工艺品 1 万个，项目不得使用高挥发性有机物原辅材料作为生

产原材料，主要生产设备如下：

序号	设备名称	规格型号	数量（单位）
1	裁板机	台展 TPS-8	2 台
2	仿型机	MX7212	1 台
3	刨花机	台展 102K	3 台
4	立轴机	SY1-101	8 台
5	圆锯机	BS-14	21 台
6	四面刨	VH-M6150	1 台
7	双头锯	FY001	2 台
8	线锯机	MJ422J	1 台
9	倒吊刨花机	台展 101K	3 台
10	钻孔机	CD3-204A	4 台
11	压刨机	MB503	3 台
12	多片锯	MRS-300	1 台
13	磨刀机	MD-001	2 台
14	砂光机	TL-25DA	4 台
15	铣花机	MX5115	2 台
16	贴纸机	铁哥 FBM	1 台
17	贴双面胶机	CL-001	1 台
18	喷枪	岩田 W-71	6 台
19	水帘柜	DY-001-004	4 台

序号	设备名称	规格型号	数量（单位）
20	空压机	JKDM22-8	1 台
21	CNC	ZXT-1325	1 台
22	激光雕刻机	JB-001	1 台
23	UV 线（含 1 台辊涂机和 1 台干燥机）	YT630R	1 条
24	磨锯机	MJJ101R	1 台

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）项目木板开料加工产生的颗粒物、喷漆产生的漆雾（颗粒物）执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放浓度监控限值；调漆、喷漆、喷漆后晾干、补漆、喷枪清洗、辊涂、烘干工序产生的有机废气（VOCs、二甲苯）执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表 1 排气筒 VOCs 排放限值（Ⅱ时段）及表 2 无组织排放监控点浓度限值；厂区内有机废气无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物

排放标准》（GB14554-93）表2排放标准值和表1二级新扩改建厂界标准值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目喷淋塔废水、喷漆水帘柜废水作为零散废水定期委托有资质单位处理；生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和开平市月山镇污水处理厂进水标准的较严者后，经市政管网排入开平市月山镇污水处理厂进一步处理。

（三）使用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间。项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。

三、根据报告表的核算，项目污染物排放总量指标为：VOCs 1.81 吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经

验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。



公开方式：主动公开

---

抄送：月山镇人民政府，开平市几何环保科技有限公司。

---