

江门市生态环境局文件

江开环审〔2024〕115号

关于开平市水口镇圣杰五金厂年产卫浴配件 80万件建设项目环境影响报告表的批复

开平市水口镇圣杰五金厂：

报来《开平市水口镇圣杰五金厂年产卫浴配件 80 万件建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市水口镇圣杰五金厂年产卫浴配件 80 万件建设项目位于开平市水口镇第三工业园 B1 之 2 号，总投资 150 万元，项目代码为 2404-440783-04-03-711390，占地面积 2140 平方米，建筑面积 2780 平方米，主要生产设备如下：

序号	设备名称	规格型号	数量（单位）
1	数控车床	/	45 台
2	钻床	/	5 台
3	激光焊接机	/	10 台
4	抛光机	/	10 台
5	空压机	/	4 台
6	超声波清洗池	尺寸：1.2*0.8*0.9 米	1 个
7	清洗池	尺寸：1.0*0.6*0.6 米	3 个

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）项目抛光产生的颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控点浓度限值；焊接产生的颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目喷淋废水定期更换交由具有零散工业废水处理资质的公司处理，超声波清洗池废液作为危险废物交由有资质单位处理；生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和开平市水口镇污水处理厂

进水标准的较严者后，经市政管网排入开平市水口镇污水处理厂进一步处理。

（三）使用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。



公开方式：主动公开

抄送：水口镇人民镇府，江门市创宏环保科技有限公司。
