

# 江门市生态环境局文件

江开环审〔2024〕113 号

## 关于开平市谱信卫浴有限公司年加工不锈钢配件 1000 万件建设项目环境影响报告表的批复

开平市谱信卫浴有限公司：

报来《开平市谱信卫浴有限公司年加工不锈钢配件 1000 万件建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市谱信卫浴有限公司年加工不锈钢配件 1000 万件建设项目位于开平市水口镇宝锋松茂村“松茂背”厂房 A1 号，总投资 800 万元，项目代码为 2406-440783-04-01-185926，占地面积 4000 方米，建筑面积 4000 平方米，主要生产设备如下：

序号	设备名称	规格型号	数量（台）
1	油压机	/	1
2	自动切管机	ZG-60	1
3	冲床	J23-16	10
4	激光下料机	/	1
5	磨刀机	/	3
6	台钻	S4012	6
7	磨床	M250	1
8	锯床	/	1
9	数控车床	CK6146	50
10	弯管机	/	3
11	压坑机	/	3
12	双头钻	/	2
13	超声波清洗机	0.9m*0.6m*0.59m	2
14	过水槽	0.9m*0.6m*0.6m	2
15	氩弧焊机	WS-400	4
16	激光焊接机	/	6
17	抛光机	4 工位/台	4
18	拉丝机	4 工位/台	2
19	打包机	/	1

序号	设备名称	规格型号	数量（台）
20	试气机	/	3
21	空压机	（航帆 W-1.0/8）	3

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）项目颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483—2001）表2小型标准限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目喷淋废水、清洗废水作为零散废水交由工业零散废水处理单位运走处理，废除油槽液作为危险废物交由有资质单位处理；生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和开平市新美污水处理厂进水标准的较严者后，经市政管网排入开平市新美污水处理厂进一步处理。

（三）用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

(四)项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度,委托有资质的单位处理处置,在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023);一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收,项目须经验收合格后,主体工程才能投入正式生产或使用。



**公开方式: 主动公开**

---

抄送: 水口镇人民镇府, 广东佳润生态环境有限公司。

---