

开平市环境保护局

开环批[2019]19号

关于开平市联洋卫浴配件有限公司年产锌合金 配件 400 万件和弯管 20 万件新建项目 环境影响报告表的批复

开平市联洋卫浴配件有限公司：

你单位报批的《开平市联洋卫浴配件有限公司年产锌合金配件 400 万件和弯管 20 万件新建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市联洋卫浴配件有限公司 A 厂区位于开平市水口镇泮兴路 2 号之 10 第一卡、B 厂区位于开平市水口镇第四工业园 A1-3 之三第二卡，总投资 100 万元，总占地面积 4755.30 平方米，建筑面积 5290.36 平方米，年产锌合金配件 400 万件和弯管 20 万件，A 厂区主要生产设备有压铸机 5 台、钻床 20 台、车床 3 台、铣床 3 台、抛光机 12 台、弯管机 2 台、冷却塔 1 套、空压机 2 台，B 厂区主要生产设备有抛光机 16 台、钻床 3 台、铣床 2 台。

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目生活污水须处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准后，通过市政污水管网纳入水口镇污水处理厂进一步处理。

（三）优化厂区布局，选用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类区标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。



公开方式：主动公开

抄送：水口镇人民政府、江门市泰邦环保有限公司