

江门市生态环境局开平分局

江开环审[2019]55号

关于江门市国人温控卫浴有限公司 年产水龙头 50 万套建设项目 环境影响报告表的批复

江门市国人温控卫浴有限公司：

报来《江门市国人温控卫浴有限公司年产水龙头 50 万套建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、江门市国人温控卫浴有限公司位于开平市水口镇第三工业园 E1 号，占地面积 6160 平方米，建筑面积 5019.42 平方米，年产恒温水龙头 40 万套、普通水龙头 10 万套，主要设备电炉 1 台、重力浇铸机 2 台、低压铸造机 1 台、履带式抛丸机 1 台、砂芯机 2 台、射芯机 1 台、滚砂机 1 台、自动切割机 1 台、双轴自动复合机 2 台、小钻床 2 台、双头钻 6 台、半自动扭力机 2 台、剥皮机 3 台、仪表车床 1 台、小

数控车床 1 台、双面铣床 1 台、立铣 1 台、冲床 1 台、加工中心 4 台、五轴机 1 台、数控车床 1 台、砂带抛光机 11 台、砂带平板机 4 台、机加主体试水机 4 台、测温机 5 台、打磨清光机 10 台、测气机 6 台、激光打标机 2 台、打包机 3 台、装配流水线 3 条等。

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）颗粒物、非甲烷总烃执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织监控点排放浓度。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。生活污水须处理达到广东省《水污染物排放限值》

（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政污水管网排入市政污水处理厂进一步处理；或自行处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排放。

（三）选用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；一般工

业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求。

三、根据报告表的核算，项目经整治提升后污染物排放总量削减至：VOCs0.034 吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。



公开方式：主动公开

抄送：水口镇人民政府、重庆大润环境科学研究院有限公司

