

江门市生态环境局开平分局

江开环审[2019]100号

关于开平市伟杰包装有限公司年产纸箱 120 万个、纸盒 820 万个、卡纸 770 万张建设项目环境影响报告表的批复

开平市伟杰包装有限公司：

报来《开平市伟杰包装有限公司年产纸箱 120 万个、纸盒 820 万个、卡纸 770 万张建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市伟杰包装有限公司年产纸箱 120 万个、纸盒 820 万个、卡纸 770 万张建设项目位于开平市水口镇罗岗路 6 号，占地面积 12053.96 平方米，建筑面积 6768 平方米，属散乱污整治提升企业，主要设备有切纸机 2 台、海德堡四色印刷 1 台、海德堡五色印刷 1 台、洗版机 2 台、打孔机 1 台、PS 晒版机 1 台、冲版机 1 台、裱坑机 1 台、全自动高速裱纸

机 1 台、平面压痕切线机（啤机）9 台、全自动模切机 1 台、PE 自动捆绑机 4 台、打钉机 8 台、海德堡双色印刷机 1 台、卡纸覆面机（裱纸机）1 台、半自动钉箱机 1 台、切角机 2 台、水性纸箱印刷机 4 台、分纸机 3 台。

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）印刷废气排放执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB4/815-2010）平版印刷第Ⅱ时段限值及相应的无组织监控点浓度限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。生活污水须处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政污水管网排入市政污水处理厂进一步处理；或自行处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准后排放。印刷清洗废水、洗版废水须处理达到《城市污水再生利用—工业用水水质》（GB/T19923-2005）中的“工艺与产品用水”标准后回用，不得外排；如须外排，必须委托有危险废物处置资质的单位进行处理。

（三）选用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）的 2 类区标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求。

三、根据报告表的核算，项目经整治提升后污染物排放总量削减至：VOCs0.7 吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。



公开方式：主动公开

抄送：水口镇人民政府、开平市几何环保科技有限公司

